

Tuyau flexible en acier inoxydable à embouts mécaniques en acier inoxydable pour les installations au gaz naturel suivant la norme NBN D51-003.

En 1/2" le flexible est recouvert d'une tresse en acier inoxydable et d'une couche extérieure de protection, lisse, grise.

En 3/4" et 4/4" le flexible est simplement recouvert d'une tresse en acier inoxydable.

Chaque flexible est fourni avec un manchon de transition ISO 7 en acier bichromaté. AGREE ARGB, REF. 3181-3216 / 18-04/2005

RvS slang met RvS mechanische opzetstukken, bestemd voor aardgas binneninstallaties volgens de norm NBN D51-003.

In 1/2" is de flexiebel versterkt met een RvS omvlechting en een gladde grijze buitenmantel.


In 3/4" et 4/4" is de flexiebel gewoon met een RvS omvlechting versterkt. Elke slang wordt geleverd met een geel verzinkt stalen overgangstuk ISO 7. KBGV GEKEURD, REF. 3181-3216 / 18-04/2005

Stainless steel flexible hose with mechanical stainless steel unions for natural gas installations according to the standard NBN D51-003.

In 1/2" the flexible hose is strengthened with a stainless steel braid and a grey smooth external sheath.

In 3/4" et 4/4" the flexible hose is only strengthened with a stainless steel braid. Every hose is delivered with a transition sleeve ISO 7.

APPROVED ARGB, REF. 3181-3216 / 18-04/2005



	Combinaisons	Combinaties	Combinations
m1/2-m3/4-m4/4	Mâle 1/2-3/4-4/4	Buitendraad 1/2-3/4-4/4	Male 1/2-3/4-4/4
f1/2-f3/4-f4/4	Ecrou tournant 1/2-3/4-4/4	Losse moer 1/2-3/4-4/4	Loose nut 1/2-3/4-4/4

Ref.	Type	L. mm
425015050	Ingas® Inox m1/2 x f1/2	500
425015075		750
425015100		1000
425015150		1500
425015200		2000

Ref.	Type	L. mm
42502050	Ingas [®] Inox m3/4 x f3/4	500
425020075		750
425020100		1000

Ref.	Type	L. mm
425025050	Ingas [®] Inox m4/4 x f4/4	500
425025075		750
425025100		1000

**Accessoires sur demande
Toebehoren op aanvraag
Accesories on request**

POUR CUISINIÈRE AVEC FILET CYLINDRIQUE - VOOR KOOKFORNUIS MET CILINDRISCHE DRAAD



NBN D51-003 ARGB-KVBC 91/01
Raccord de transition - ISO228 - Overgangskoppeling
INGAS[®] INOX

© INDUMAT - BELGIUM 2005

POUR CUISINIÈRE AVEC FILET CYLINDRIQUE - VOOR KOOKFORNUIS MET CILINDRISCHE DRAAD



NBN D51-003
ARGB-KVBC 91/01

Joint pour raccord de transition - ISO228 - Dichting voor overgangskoppeling



NBN D51-003
< 100 mbar

EN 1775 annex A clause 2 - Rht
EN 331 §6.3 - Rated flow rate
Report ARGB-KVBC 3152

© INDUMAT - BELGIUM 2005



NBN D51-003
< 100 mbar

EN 1775 annex A clause 2 - Rht
EN 331 §6.3 - Rated flow rate
Report ARGB-KVBC 3152

© INDUMAT - BELGIUM 2005



NBN D51-003
< 100 mbar

EN 1775 annex A clause 2 - Rht
EN 331 §6.3 - Rated flow rate
Report ARGB-KVBC 3152

© INDUMAT - BELGIUM 2005



NBN D51-003
NBN D04-002
ARGB-KVBC

Coude 90° MF1/2" lalton nicketé - ISO 7 - Bocht 90° MF1/2" messing vernikkeld