

Tuyau flexible en caoutchouc (PVC/NBR) renforcé d'une tresse textile et une spirale en cuivre ($< 10^3 \Omega$). Raccord laiton, douilles de sertissage en aluminium ou en acier inoxydable AISI304.

Excellente résistance aux agents atmosphériques, vieillissement, ozone, abrasion.

Pour le refoulement et l'aspiration d'huiles minérales et carburants bruts.

Soepele slang uit rubber (PVC/NBR), versterkt met een textiel omvlechting en een koper spiraal ($< 10^3 \Omega$). Koppelingen uit messing, pershulzen uit aluminium of RvS AISI 304.

Goed bestand tegen weersomstandigheden, veroudering, ozon, afslijpen.

Voor doorvoer en afzuiging van oliën en ruwe brandstoffen.

Rubber flexible hose (PVC/NBR) strengthened by a textile braid and a copper helix ($< 10^3 \Omega$).


Brass fittings, aluminium or SS AIS304 bushes.

Good resistance against circumstance, ageing, ozone and abrasion.

For delivery and suction of mineral oils and crude fuels.



Dépression/ Vacuum
10 m H₂O



	Combinaisons	Combinaties	Combinations
m4/4	Mâle 4/4	Buitendraad 4/4	Male 4/4
f4/4-f5/4	Ecrou tournant 4/4-5/4	Losse moer 4/4-5/4	Loose nut 4/4-5/4
f4/4-f5/4 90°	Coude 90° écrou tournant 4/4-5/4	Bocht 90° losse moer 4/4-5/4	Elbow 90° loose nut 4/4-5/4



xx = DI



xx = DA

Ref.	Type	L. mm
433025030xx	PLUTONE PO 25x35 m4/4 x 4/4	300
433025040xx		400
433025050xx		500
433025060xx		600
433025080xx		800
433025100xx		1000

Ref.	Type	L. mm
4330250301xx	PLUTONE PO 25x35 f4/4 x f4/4	300
4330250401xx		400
4330250501xx		500
4330250601xx		600
4330250801xx		800
4330251001xx		1000

Ref.	Type	L. mm
43302503045xx	PLUTONE PO 25x35 m4/4 x f5/4	300
43302504045xx		400
43302505045xx		500
43302506045xx		600
43302508045xx		800
43302510045xx		1000

Ref.	Type	L. mm
433025030145xx	PLUTONE PO 25x35 f4/4 x f5/4	300
433025040145xx		400
433025050145xx		500
433025060145xx		600
433025080145xx		800
433025100145xx		1000

Ref.	Type	L. mm
433025030Cxx	PLUTONE PO 25x35 m4/4 x f4/4 90°	300
433025040Cxx		400
433025050Cxx		500
433025060Cxx		600
433025080Cxx		800
433025100Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
4330250301Cxx	PLUTONE PO 25x35 f4/4 x f4/4 90°	300
4330250401Cxx		400
4330250501Cxx		500
4330250601Cxx		600
4330250801Cxx		800
4330251001Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
43302503045Cxx	PLUTONE PO 25x35 m4/4 x f5/4 90°	300
43302504045Cxx		400
43302505045Cxx		500
43302506045Cxx		600
43302508045Cxx		800
43302510045Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
433025030145Cxx	PLUTONE PO 25x35 f4/4 x f5/4 90°	300
433025040145Cxx		400
433025050145Cxx		500
433025060145Cxx		600
433025080145Cxx		800
433025100145Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
433025030154Cxx	PLUTONE PO 25x35 f5/4 x f4/4 90°	300
433025040154Cxx		400
433025050154Cxx		500
433025060154Cxx		600
433025080154Cxx		800
433025100154Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
433025030155Cxx	PLUTONE PO 25x35 f5/4 x f5/4 90°	300
433025040155Cxx		400
433025050155Cxx		500
433025060155Cxx		600
433025080155Cxx		800
433025100155Cxx		1000

Ref.	Type	L. mm
433025030155xx	PLUTONE PO 25x35 f5/4 x f5/4	300
433025040155xx		400
433025050155xx		500
433025060155xx		600
433025080155xx		800
433025100155xx		1000

**Autres longueurs / exécutions sur demande
voir tableau des combinaisons**

**Andere lengten / uitvoeringen op aanvraag
zie combinatiestabel**

**Other lengths / executions on demand
see combination tabel**